

Universaaliset väliseinät



OPTIMA ratkaisut



Optima- alumiiniprofiilienjärjestelmän käyttöalat

LIIKEHUONEISTOT:

Liikepaviljonkien ja standardiväliseinistä tehtyjen osastojen rakentaminen, ovien ja ikkunaluukkujen asentaminen väliseiniin, väliseinien yhdistelmä liikehuonekalujen kanssa.

TOIMISTOHUONEISTOT:

Erillisten kabineettien tekeminen standardiväliseinistä, väliseinien varustaminen eri tyyppien ovilla ja säleverhoilla, työtilojen tekeminen jakamalla työpaikat mobiiliväliseinillä, sädemoduulien tekeminen työtilojen koristamiseksi, jotka on varustettu kaluilla kaaresektioilla, muun muassa vastaanotto-infopöytien rakentaminen.

NÄYTTELYHUONEISTOT:

Suljettujen neuvotteluhuoneiden, mainosrakenteiden, mainosikkunoiden ja myyntipöytien ja infopöytien yhdistäminen yhteiseen näyttelyosastoon.

Petralum-yhtiö tarjoaa **OPTIMA** – universaalisen järjestelmän, joka antaa mahdollisuuden mahdollisimman pian ja ilman huomattavia kuluja rakentaa väliseiniä liike- ja toimistohuoneistoille, muun muassapaviljonkit, myyntikojut, kassat ja vartijaosastot. Järjestelmän perusedut ovat pitävyys, käytännöllisyys, korkea laatu ja kilpailuhinta.

OPTIMA - järjestelmällä ei ole vastaavia järjestelmiä. "Ihanteellinen järjestelmä on yhtenäisen profiilin järjestelmä"-ilmaus kelpaa **OPTIMA** väliseinille, joissa perusrunkona voidaan käyttää yhden tyyppin profiilia.

Tämä ratkaisu supistaa huomattavasti varaston tilan, mikä antaa mahdollisuuden lyhentää kulut profiilien optimaalisen leikkauksen ansiosta.



Universaaliset väliseinät



Optima - järjestelmän edut

- Väliseinien klassinen ulkonäkö.
- Ainutlaatuinen järjestelmä, joka antaa mahdollisuuden rakentaa sekä kiinteät, että mobiiliväliseinät pienillä asennus- ja materiaalikustannuksilla;
- Väliseinien muotoilun kaksi vaihtoehtoa jokaisen maun ja maksukyvyn mukaan;
- Optimaalinen väliseinien kovuuden, hinnan ja ulkonäön suhde;
- Väliseinien optimaalinen toiminnallisuus;
- Mahdollisuus tehdä väliseinät yksipuolisella ja kaksipuolisella täytöllä;
- Mahdollisuus asentaa väliseiniin erilaisia rakenteita;
- Mahdollisuus asentaa sähköjohdosto väliseinän sisään;
- Mahdollisuus kääntää väliseinän vapaaehtoiseen kulmaan;
- Kaihtimien asennusmahdollisuus;
- Madollisuus rakentaa väliseinän katkoviivan periaatteella.

JÄRJESTELMÄN TEKNISET OMINAISUUDET

Korkeus korkeintaan 5 m

Väliseinien paksuus 45 mm

Profiilien näkyvissä oleva leveys 45 mm

Väliseinien äänieristystaso korkeintaan 35 Db





- Optimaalinen profiilien, tiivisteiden ja lisälaitteiden sarja antaa optimaalisen ratkaisun väliseinien rakentamiseksi.
- Ainutlaatuinen profiilien liittämisen luukkokeino;
- Muutama keino asentaa täyttöjä;
- Hyvin yksinkertainen, teknisesti kehittynyt ja nopea rakenteiden kokoonpano. Minimaalinen ja yksinkertainen profiilien käsittely;
- "Euroshop" ja "Standart" myynti- ja näyttelykalujen järjestelmiin yhteensopivuus;
- Järjestelmään kuuluu kaikki tarvittavat lisätarvikkeet, kinnikkeet ja varusteet.

OPTIMA-järjestelmän tekniset ominaisuudet
Käytettävien täyttöjen tyypit:

- Lasi 4- 5 mm
- MDF-levy 5, 6 , 8, 16 mm
- Lastulevy 6, 8, 16 mm


Käytettävien ovien tyypit:

- Alumiinikehyksessä
- Puuovet.




ALUMIINIPROFIILIEN JA MUOTTITUOTTEIDEN HALKILEIKKAUKSET


PROFIILIT




T21




T22




T23




T24




T27




T28



T32



T35




T36




T37




T39




T40



T42



T43




T44



T46


MUOTTITUOTTEET




T202



T207




T208



T201




T212



K402



K404



T205